

F 62

FRAMÅTGÅENDE MARKVIBRATOR



För packning av sand, grus, makadam och marksten.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- SWEpac F 62 är lämplig för mindre arbeten, som t ex vid justering av underlaget för beläggningssten.
- Med vulkollanplatta (tillbehör) monterad under bottenplattan avjämnas stenbeläggningar effektivt.
- Maskinen tål tuffa tag eftersom delar av motor och transmission är helt skyddade av en kåpa i slagtålig polyeten.
- Det är lätt att ta bort handtaget utan verktyg, och bagageutrymmet i en vanlig bil räcker för transport.
- Lyftbygeln är varmförzinkad, vilket ger ett underhållsfritt skydd mot korrosion.

TEKNISKA DATA – SWEpac F 62

Vikt, netto	66 kg
Bottenplatta, bredd x längd	350 x 575 mm
Höjd, max / min	1001/ 937mm
Längd, max / min	1045 / 575 mm
Drivmotor	Briggs & Stratton XR550
Bränsletank	1,8 liter
Bränsle	Blyfri eller alkylatbensin
Motoreffekt, max	2,6 kW (3,1 hk)
Centrifugalkraft	11 kN
Frekvens	98 Hz
Gånghastighet	0–25 m/min

Hand/arm vibrationer HAV enligt ISO 5349 på grusunderlag	4,4 m/s ²
Garanterad ljudeffektnivå, LwA	105 dB(A)
Ljudtryck vid operatör, OP	90 dB(A)

ARTIKELNUMMER

306950-02 F 62 med Briggs & Stratton bensinmotor

TILLBEHÖR

306945	Beläggningsmatta med fäste
306980	Vattentank och sprinklersystem
1020105	Timräknare

SWEpac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratorer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. SWEpac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är CE godkända. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; www.swepac.com. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.