



FB 255

Zagęszczarka
nawrotna

Do zagęszczania piasku, żwiru, kruszywa kamiennego oraz kostki brukowej.

Wszystkie modele naszych maszyn są wszechstronne i łatwe w obsłudze. Są również trwałe i niezawodne, co oznacza niższe koszty obsługi i konserwacji.

- Model Swepac FB 255 to wysoce wydajna zagęszczarka nawrotna napędzana silnikiem wysokoprężnym z rozruchem elektrycznym.
- Model ten jest szybki, ma doskonałą przyczepność i jest wyposażony w pełni zmienny mechanizm kontroli szybkości.
- Rama maszyny jest ocynkowana, co oznacza najwyższą klasę ochrony przed korozją.
- Model FB 255 ma również trwałą ramę ochronną z zamocowanym hakiem do podnoszenia, która zapewnia skuteczną ochronę przeciw zewnętrznym uszkodzeniom.
- Płyta ścieralna wykonana ze stali Hardox® zapewnia długi okres eksploatacji maszyny.
- Kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest odpowiednia do prac w wykopach i miejscach o ograniczonej przestrzeni. Z zamontowaną do podstawy płytą Vulkollan® (wyposażenie dodatkowe) wydajnie zagęszcza nawierzchnie brukowane, tworząc równą powierzchnię.
- Maszyna została zaprojektowana z myślą o ergonomii. Uchwyt mocowany na sprężynie zapewnia obniżony poziom vibracji. Element grzewczy można zamontować opcjonalnie.
- Otwarta konstrukcja zapewnia łatwy dostęp na potrzeby regularnych czynności serwisowych i konserwacyjnych, co gwarantuje skuteczność i niższe koszty utrzymania.

Swepac jest największym producentem wibracyjnych zagęszczarek płytowych w Szwecji. W zakresie produkcyjnym znajdują się maszyny do różnych zastosowań, w różnych rozmiarach, z różnymi silnikami. Swepac posiada certyfikat jakości ISO 9001 i certyfikat ochrony środowiska ISO 14001. Wszystkie maszyny posiadają certyfikat Euro Test wydany przez SMP - Szwedzki Instytut Testowania Maszyn. Wszystkie informacje na temat naszej firmy i naszych produktów znajdują się na stronie internetowej www.swepac.com. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia.

Swepac AB
Blockvägen 3 | SE-341 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SWEPAC FB 255

Masa netto	265 kg
Szerokość płyty dennej	550 mm
Wysokość, max/min	1200 / 1030 mm
Długość, max/min	1530 / 900 mm
Silnik	Yanmar L 70N
Pojemność zbiornika paliwa	3.5 l
Rodzaj paliwa	Diesel
Moc silnika	4,5 kW (6,1 KM)
Siła wymuszająca	40 kN
Częstotliwość	78 Hz
Prędkość robocza	0 - 25 m/min
Przyspieszenia drgań HAV zgodnie z ISO 5349 na podłożu żwirowym	2,7 m/s ²
Gwarantowany poziom dźwięku LWA	108 dB(A)
Ciśnienie akustyczne przy uszach operatora	95 dB(A)

Nr części

304500 FB 255 z silnikiem wysokoprężnym firmy Yanmar

Wyposażenie dodatkowe

303139 Kompletna płyta z elastomeru poliuretanowego

FB255_2020-09_PL

SWEPAC