

FB 505

FRAM- OCH BACKGÅENDE MARKVIBRATOR



För packning av sand, grus, makadam och sprängsten.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Swebac FB 505 är en tung men kompakt dieseldriven maskin med hög packningskapacitet som trots tyngden är välbalanserad och lätt att manövrera.
- Swebac FB 505 har remdrivet vibratorsystem med steglöst ställbar gånghastighet.
- Hardox® plåt i bottenplattan betyder lång livslängd.
- Välskyddad maskin med lättåtkomlig för servicepunkter.
- Mycket enkelt att tanka då tanklocket är utanför skyddsskåpan.
- Den robusta och galvaniserade skyddsramen skyddar motorn effektivt mot yttre skador och är försedd med en kraftig lyftögla.
- Ergonomin är i toppklass med bl a ett avvibrerat manöverhandtag (HAV < 2,5 m/s²) med fram/back-funktion och fartreglage.

TEKNISKA DATA – SWEpac FB 505

Vikt, netto	440 kg
Bottenplatta, bredd x längd	700 x 1080 mm
Höjd, max / min	1235 / 1050 mm
Längd, max / min	1830 / 1180 mm
Drivmotor	Hatz 1B50
Bränsletankvolym	5 liter
Bränsle	Diesel
Motoreffekt, max	7,6 kW (10,1 hk)
Batterikapacitet	44 Ah
Generatorkapacitet	180 W (15A)
Centrifugalkraft	66 kN
Frekvens	72 Hz
Gånghastighet	0 – ca 25 m/min

Hand/arm vibrationer HAV enligt ISO 5349 på grusunderlag	< 2,5 m/s ²
Garanterad ljudeffektnivå, LwA	108 dB(A)
Ljudtryck vid operatör, OP	93 dB(A)

ARTIKELNUMMER

309100 FB 505 remdrift och push/pull

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

Spakstyrning

Handtagsvärme

Timräknare

Kompakteringsindikator

Swebac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratorer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlek för varje användningsområde. Swebac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är CE godkända. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; www.swebac.com. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.