

TR 2000-HRM ZACIERACZKA SAMOJEZDNA, SPALINOWA



Zacieraczka samojezdna z napędem spalinowym do zacierania dużych powierzchni została opracowana specjalnie z myślą o wyrównywaniu i wygładzaniu podłoży ze świeżo rozłożoną mieszanką betonową.

Wszystkie modele naszych maszyn są łatwe w obsłudze i komfortowe. Są również solidne i niezawodne, co oznacza niskie koszty obsługi i konserwacji.

- Łatwa w prowadzeniu i obsłudze oraz dobrze wyważona zacieraczka zapewniająca optymalną obróbkę betonu.
- Wysoka maksymalna prędkość robocza zapewnia skuteczność i krótki czas obróbki świeżego betonu.

- Wyposażona w niezawodny i ekologiczny silnik benzynowy GX690 firmy Honda.
- Wysoko umieszczone siedzenie zapewnia operatorowi dobre pole widzenia podczas całego procesu zacierania betonu.
- Rama ochronna skutecznie osłania i chroni obrotowe narzędzie robocze przed silnymi uderzeniami i niepożądanymi uszkodzeniami.
- Cztery reflektory LED zapewniają doskonałe oświetlenie pod każdym kątem i wokół całej maszyny.
- W przypadku gdy beton szybko schnie, wykorzystywane są podwójne spryskiwacze wodne.
- Zacieraczka samojezdna jest wyposażona w wyjątkowy system blokowania łopatek firmy Swepac. Ten sam system jest stosowany w ręcznych zacieraczkach. Wymiana łopatek nie wymaga stosowania narzędzi. Na oś łopatki przypada tylko 1 zawlecзка, którą można łatwo odłączyć bez użycia narzędzi.
- Łatwy dostęp do ważnych punktów serwisowych. Oznacza to, że właściciel maszyny może sam przeprowadzać konieczne prace konserwacyjne serwisowe.
- Jako opcja dostępne jest nieskomplikowane, wytrzymałe i łatwe w użyciu urządzenie transportowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – TR 2000HRM

Silnik, paliwo	HONDA GX 690, 2 – cylindrowy 4-suwowy silnik spalinowy chłodzony powietrzem
Moc silnika	18 kW (24 KM)
Prędkość (wał łopatek, silnik)	3600 rpm
Prędkość (łopatki)	max. 165 rpm
Pojemność zbiornika paliwa	20 litra
Pojemno zbiornika wody	20 litra
Masa netto (bez wody i paliwa)	285 kg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – TR 2000HRM

Wymiary	
Średnica osłony ochronnej	2000 x 1000 mm
Średnica łopatki wygładzającej	1905 x 935 mm
Średnica płyty wyrównującej	1920 x 950 mm
Drgania przekazywane na całe ciało zgodnie z ISO 2631	X-0,6 m ² , Y-0,4 m ² , Z-0,25 m ²
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, Lwa	104 dB (A)
Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora, OP	88 dB(A)

Swepac jest największym producentem wibracyjnych zagęszczarek płytowych w Szwecji. Produujemy maszyny do różnych zastosowań, w różnych rozmiarach oraz z różnymi silnikami. Swepac posiada certyfikat jakości ISO 9001 i certyfikat ochrony środowiska ISO 14001. Wszystkie nasz maszyny posiadają europejski certyfikat CE. Informacje na temat naszej firmy i naszych produktów znajdują się na stronie internetowej www.swepac.com. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia.