

# TR 2000-HRM

ÅKBAR GLÄTTARE  
BENSINDRIFT



## Åkbar glättare för större ytor, avsedd för planing och glättning av färsk betong.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Lättstyrd, smidig och välbalanserad glättare för optimal betongbearbetning.
- Högt max arbetsvarvtal ger en effektiv och snabb bearbetning av den färsk betongen
- Tack vare den höga körpositionen har operatören god översikt över arbetet under hela processen.
- Den överdimensionerad chassiram skyddar effektivt det roterande arbetsverktyget från oönskade skador på utrustningen.
- Fyra LED-strålkastare täcker effektivt alla vinklar och ger ett utmärkt ljus runt maskinen.
- Dubbla vattensprinklers i händelse av snabb uttorkning av betongen.
- Utrustad med Swepac's unika bladlåsningssystem. Inga verktyg erfordras vid byte, endast 1 sprint per bladaxel.
- Konstruerad för att underlätta åtkomlighet till vitala servicepunkter.
- En enkel, stark och lättanvänd transportanordning finns som tillval.

### TEKNISKA DATA – TR 2000 HRM

Motor, bensin	Honda GX690, 2-cylindrig, luftkyld 4-takts motor
Motoreffekt	18 kW (24 hk)
Varvtal, (utgående axel, motor)	3600 rpm
Varvtal (bladkors)	max. 165 rpm
Bränslevolym	15 liter
Vattenvolym	15 liter
Vikt, netto (utan vatten och bränsle)	285 kg

### TEKNISKA DATA – TR 2000 HRM

Dimensioner:	
Diameter skyddskåpa	2000 x 1000 mm
Diameter glättningsblad	1905 x 935 mm
Diameter planingsskiva	1920 x 950 mm
Helkroppsvibrationer enligt ISO 2631	X-0,6m <sup>2</sup> , Y-0,4m <sup>2</sup> , Z-0,25m <sup>2</sup>
Garanterad ljudeffektnivå, LwA	104 dB (A)
Ljudtryck vid operatör, OP	88 dB(A)

Swepac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratorer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlek för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är CE godkända. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; [www.swepac.com](http://www.swepac.com) Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.