

TR 600E

ELEKTRYCZNA ZACIERACZKA BETONU



Do zacierania grubego i końcowego świeżego betonu.

Wszystkie zacieraczki Swepac są wszechstronne i łatwe w obsłudze. Są trwałe i niezawodne, co oznacza niższe koszty obsługi i konserwacji.

- Mocna i niezawodna przekładnia ślimakowa ze stałym smarowaniem.
- Bezpieczny napęd elektryczny; ekologiczny i cichy.
- Długi uchwyt z regulacją długości i wysokości.

- Uchwyt jest składany dla ułatwienia transportu i przechowywania.
- Stosunkowo niski poziom wibracji ręki/dłoni na uchwycie.
- Wygodny uchwyt, który jest łatwy w trzymaniu, został opracowany tak, aby można było go chwycić w dowolnym miejscu.
- Hak do podnoszenia ze zintegrowaną płytą chroniącą silnik.
- Obrotowy pierścień ochronny zapewnia doskonałą widoczność. Dodatkowy pierścień dystansowy zamocowany na zewnątrz pokrywy chroni ściany i formy przed uszkodzeniami.
- Wszystkie części stalowe są ocynkowane, dzięki czemu zapewniona jest lepsza ochrona przed korozją.
- Bezstopniowy lub opcjonalny stopniowy system regulacji nachylenia łopatek.
- Unikalny system wymiany łopatek. Tylko jeden klips do blokowania łopatki roboczej.
- Wyposażenie dodatkowe: Kółka do transportu.
- Łatwe serwisowanie, wymiana łopatek lub dysku – po prostu przechył urządzenie z zamocowanymi kołami do transportu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SWEPAC TR 600E

Elektryczny silnik napędowy	1-fazowy, 230V,
Moc silnika	1,5 kW
Prędkość obrotowa silnika	2 810 obr/min
Prędkość wirnika łopatek	130 obr/min
Masa (ze standardowym hakiem do podnoszenia i długim uchwytem)	63 kg
Masa kółek do transportu	2,6 kg
Wymiary	
Średnica pierścienia ochronnego	600 mm
Średnica robocza	581 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SWEPAC TR 600E

Średnica dysku zacierającego	595 mm
Długość - pozycja robocza	1 640 mm
Wysokość – pozycja robocza	1 460 mm
Wysokość – pozycja transportowa	980 mm
Wartość HAV drgań przenoszonych na dłoń/ramię zgodnie z ISO 5349 na świeżym betonie	1.4 m/s ²
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA	93 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (przy uchu operatora)	70 dB(A)

Swepac jest największym producentem wibracyjnych zagęszczarek płytowych w Szwecji. Produkujemy maszyny do różnych zastosowań, w różnych rozmiarach oraz z różnymi silnikami. Swepac posiada certyfikat jakości ISO 9001 i certyfikat ochrony środowiska ISO 14001. Wszystkie nasze maszyny posiadają europejski certyfikat CE. Informacje na temat naszej firmy i naszych produktów znajdują się na stronie internetowej www.swepac.com. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia.