

TR 600P

BETONGGLÄTTARE BENSINDRIFT



För planing och glättning av färska betonggolv.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Stark driftsäker snäckväxel som är permanent-smord.
- Långt handtag som är justerbart i höjd.

- Handtag som är fällbart vilket underlättar transport och förvaring.
- "Easy Grip" – dödmansgreppet som är mycket lätt att hålla in samt är utformat så att händerna kan placeras på valfri plats på det ergonomiska handtaget.
- Stark och skyddande lyftbygel, med grepp för handlyft.
- Högt arbetsvarvtal förkortar bearbetningstiden.
- Roterande kåpa med god genomsikt. En O-ring längst ut på kåpan skyddar väggar från märken.
- Alla ståldelar är elförzinkade med ett extra tjockt zinklager för bästa skydd mot korrosion.
- Skruv- alternativ snabbinställning av bladvinkeln kan erhållas.
- Unikt system för snabba bladbyten. Endast en sprint per blad.
- **Tillbehör:** Transporthjul.
- Vid tippning med transporthjulen är det lätt att genomföra service, bladbyte samt byte av planingsskiva.
- Motorn är monterad så att när maskinen tippas bakåt för bladbyte, smörjning, rengöring etc kan inte motorolja rinna upp genom ventiler till förgasare och ljuddämpare.

TEKNISKA DATA – SWEpac TR 600P

Motor, bensin	Honda GX160
Motoreffekt, max	3,6 kW (4,9 hk)
Varvtal (motor)	3 600 rpm
Varvtal (utgående axel snäckväxel)	50–150 rpm
Bränslevolyt	3,1 liter
Vikt	65 kg
Vikt transporthjul (inkl fäste)	2,6 kg
Dimensioner	
Diameter på skyddskåpa	600 mm

TEKNISKA DATA – SWEpac TR 600P

Glättningsdiameter	581 mm
Diameter på planingsskiva	595 mm
Längd i arbetsposition	ca 1 640 mm
Höjd, arbetsposition	980 mm
Höjd, transportläge	870 mm
Hand/arm vibrationer (HAV) enligt ISO 5349 på färsk betong (med planingsskiva)	4,4 m/s ²
Garanterad ljudeffektnivå, LwA	98 dB(A)
Ljudtryck vid operatör, OP	85 dB(A)

Swepac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratorer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlek för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är CE godkända. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; www.swepac.com Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.