



F 75E

Jednokierunkowa
zagęszczarka gruntu

Do zagęszczania piasku, żwiru, kruszywa kamiennego oraz kostki brukowej.

Wszystkie modele naszych maszyn są uniwersalne i łatwe w obsłudze. Są również trwałe i niezawodne, co oznacza niższe koszty obsługi i konserwacji.

- Urządzenie Swepac F 75E jest 75 kg zagęszczarką gruntu charakteryzującą się mocną i zwartą konstrukcją, niskimi wymaganiami konserwacyjnymi dzięki czemu niski jest koszt jej eksploatacji.
- Maszyna jest napędzana jednofazowym silnikiem elektrycznym podłączanym do gniazdka z uziemieniem. Ponieważ silnik nie wytwarza spalin, maszyna może być użytkowana w słabo wentylowanych przestrzeniach oraz w pomieszczeniach.
- Model F 75E jest przeznaczony do wykonywania mniejszych prac, takich jak przygotowanie powierzchni dla brukarzy. Z zamontowaną do podstawy płytą Vulkollan® (wyposażenie dodatkowe), wydajnie zagęszcza nawierzchnie brukowane, tworząc równą i płaską powierzchnię.
- Maszyna może pracować nawet w najcięższych warunkach ponieważ poszczególne części silnika i przekładni pasowej umieszczono w wytrzymałej obudowie z polietylenu.
- Rama oraz uchwyt maszyny zostały ocynkowane ogniowo i nie wymagają konserwacji. Element mimośrodowy jest wyposażony w łożyska z zapasem smaru na cały okres użytkowania.
- Uchwyt można łatwo zdemonstrować bez użycia narzędzi np. do transportu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SWEPAC F 75E

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Masa netto | 75 kg |
| Płyta denną, szerokość | 380 mm |
| Wysokość, maks./min. | 1000 / 920 mm |
| Długość, maks./min. | 920 / 600 mm |
| Silnik | Elektryczny, 1-fazowy, 230 V |
| Moc silnika, maks. | 1,1 kW |
| Siła odśrodkowa | 11 kN |
| Częstotliwość | 88 Hz |
| Prędkość liniowa pracy | 0 - 25 m/min |
| Wartość ahv drgań przenoszonych na dłoń/ramię zgodna z ISO 5349 na powierzchni żwirowej | 4,6 m/s ² |
| Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA | 103 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego (przy uchu operatora) | 90 dB(A) |

Nr części

305150 F 75 E z silnikiem elektrycznym 230 V

Wyposażenie dodatkowe

305138 Kompletna płyta z elastomeru poliuretanowego

Swepac jest największym producentem wibracyjnych zagęszczarek płytowych w Szwecji. W zakresie produkcyjnym znajdują się maszyny do różnych zastosowań, w różnych rozmiarach, z różnymi silnikami. Swepac posiada certyfikat jakości ISO 9001 i certyfikat ochrony środowiska ISO 14001. Wszystkie maszyny posiadają certyfikat Euro Test wydany przez SMP - Szwedzki Instytut Testowania Maszyn. Wszystkie informacje na temat naszej firmy i naszych produktów znajdują się na stronie internetowej www.swepac.com. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia.