

FB 155

FRAM- OCH BACKGÅENDE MARKVIBRATOR



För packning av sand, grus, makadam och marksten.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Swepac FB 155 är en bensindriven fram/backgående markvibrator med hög packningskapacitet.
- Remdrivet vibratorsystem och gånghastigheten är steglöst ställbar.
- Det kompakta utförandet gör maskinen lämplig i rörgravar och andra begränsade utrymmen. Med vulkollanplatta (tillbehör) monterad under bottenplattan avjämnas stenbeläggningar effektivt.
- Den robusta skyddsramen skyddar motorn effektivt mot yttre skador och är försedd med en stark och kraftig lyftögla.
- Ergonomin är i toppklass med bl a ett avvibrerat manöverhandtag (HAV < 2,5 m/s²) med fram/back funktion och fartreglage.

TEKNISKA DATA – SWEPAC FB 155

Vikt, netto	180 kg
Bottenplatta, bredd x längd	400/450/550 x 720 mm
Höjd, max / min	1180 / 1000 mm
Längd, max / min	1440 / 800 mm
Drivmotor	Honda GX 200
Bränsletankvolym	3,1 liter
Bränsle	Blyfri eller alkylatbensin
Motoreffekt, max	4,3 kW (5,8 hk)
Centrifugalkraft	32 kN
Frekvens	83 Hz
Gånghastighet	0–25 m/min

Hand/arm vibrationer HAV enligt ISO 5349 på grusunderlag	2,5 m/s ²
Garanterad ljudeffektnivå, LwA	105 dB(A)
Ljudtryck vid operatör, OP	91 dB(A)

ARTIKELNUMMER

308590	FB 155 bottenplatta bredd 400 mm
308500	FB 155 bottenplatta bredd 450 mm
308520	FB 155 bottenplatta bredd 550 mm

TILLBEHÖR

303260	Vulkollanplatta komplett 450 mm
303277	Vulkollanplatta komplett 550 mm

Swepac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratorer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är CE godkända. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; www.swepac.com. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.