

PVEL / PVEL-D WIBRATOR BUŁAWOWY



PVEL



PVEL-D

PVEL i PVEL-D.

Elektroniczny wibrator buławowy ze zintegrowaną przetwornicą. Specjalna konstrukcja przetwornicy z gładkimi i zaokrąglonymi krawędziami ogranicza ryzyko zablokowania w zbrojeniu i innych przeszkodach. Przycisk do uruchamiania i lampka, zapewniają bezpieczne uruchamianie i sygnalizację włączenia.

- Wibrator buławowy do wszelkich rodzajów wylewanego betonu.
- Duża siła odśrodkowa zapewnia doskonałe zagęszczanie.
- Zabezpieczenie termiczne wszystkich faz chroni silnik.
- Wysoka klasa izolacji silnika zapewnia jego ochronę w wysokich temperaturach.

- Głowica buławy i osłona końcowa wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali, zapewniają długi okres eksploatacji.
- Wibrator buławowy (PVEL) dostępny z różnymi długościami węża - na zamówienie.

Dane techniczne wibratora buławowego z pistoletowym uchwytem ograniczającym drgania, PVEL-D

- Zabezpieczony przed wibracjami uchwyt (o niskim poziomie wibracji) umożliwiającą długotrwałą pracę bez przerw.
- Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca komfortową pracę.
- Wibrator buławowy (PVEL-D) dostępny z różnymi długościami węża - na zamówienie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – PVEL / PVEL-D

Napięcie 230 V, jednofazowe

Stopień ochrony skrzynki przetwornicy IP 67

Średnica/długość buławy	Prąd	Wydajność / siła odśr
38 mm / 370 mm	1,9 A	20 m ³ /h / 1 500 N
50 mm / 370 mm	2,8 A	30 m ³ /h / 3 300 N
58 mm / 420 mm	3,8 A	35 m ³ /h / 5 600 N
65 mm / 400 mm	4,8 A	40 m ³ /h / 7 000 N

PVEL

Długość węża 5 m

Przewód elektryczny, długość 15 m

PVEL-D

Długość węża 0,4 m

Przewód elektryczny, długość 1,5 + 20 m

*) Pomiar wykonany na uchwycie

***) Pomiar wykonany na przewodzie, 2 m od głowicy buławy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – PVEL / PVEL-D

PVEL

Masa kompletnego wibratora	38 mm	50 mm	58 mm	65 mm
	9 kg	12 kg	14 kg	18 kg

PVEL-D

Masa kompletnego wibratora	38 mm	50 mm	58 mm	-
	12 kg	15 kg	17 kg	-

POZIOM DRGAŃ PRZYPADAJĄCYCH WARTOŚĆ DRGAŃ NA RĘCE OPERATORA

Śr. buławy	Typ	Przyspieszenie m/s ²
38	PVEL-D	0,41*
	PVEL	1,4**
50	PVEL-D	0,56*
	PVEL	1,8**
58	PVEL-D	0,48*
	PVEL	2,3**
65	PVEL	2,7**

Swepac jest największym producentem wibracyjnych zagęszczarek płytowych w Szwecji. Produkujemy maszyny do różnych zastosowań, w różnych rozmiarach oraz z różnymi silnikami. Swepac posiada certyfikat jakości ISO 9001 i certyfikat ochrony środowiska ISO 14001. Wszystkie nasze maszyny posiadają europejski certyfikat CE. Informacje na temat naszej firmy i naszych produktów znajdują się na stronie internetowej www.swepac.com. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia.