



FB 500

Zagęszczarka
nawrotna

Do zagęszczania piasku, żwiru i kruszywa kamiennego.

Wszystkie modele naszych maszyn są wszechstronne i łatwe w obsłudze. Są również trwałe i niezawodne, co oznacza niższe koszty obsługi i konserwacji.

- Model Swepac FB 500 to ciężka i kompaktowa zagęszczarka nawrotna napędzana silnikiem wysokoprężnym o wysokiej wydajności zagęszczania. Pomimo dużej masy, jest dobrze wyważona oraz łatwa w prowadzeniu.
- Model FB 500 napędzany paskiem klinowym jest szybki, ma doskonałą przyczepność i posiada w pełni zmienny mechanizm kontroli szybkości.
- Rama maszyny jest ocynkowana, co oznacza najwyższą klasę ochrony przed korozją.
- Model FB 500 ma również trwałą ramę ochronną z zamocowanym hakiem do podnoszenia, która zapewnia skuteczną ochronę przed uszkodzeniami z zewnątrz.
- Płyta ścieralna wykonana ze stali Hardox® zapewnia długi okres eksploatacji maszyny.
- Maszyna została zaprojektowana z myślą o ergonomii. Uchwyt mocowany na sprężynie zapewnia obniżony poziom wibracji. Element grzewczy można zamontować opcjonalnie.
- Otwarta konstrukcja zapewnia łatwy dostęp na potrzeby regularnych czynności serwisowych i konserwacyjnych, co gwarantuje skuteczność i niższe koszty utrzymania.

Swepac jest największym producentem wibracyjnych zagęszczarek płytowych w Szwecji. W zakresie produkcyjnym znajdują się maszyny do różnych zastosowań, w różnych rozmiarach, z różnymi silnikami. Swepac posiada certyfikat jakości ISO 9001 i certyfikat ochrony środowiska ISO 14001. Wszystkie maszyny posiadają certyfikat Euro Test wydany przez SMP - Szwedzki Instytut Testowania Maszyn. Wszystkie informacje na temat naszej firmy i naszych produktów znajdują się na stronie internetowej www.swepac.com. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia.

Swepac AB
Blockvägen 3 | SE-341 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SWEPCAC FB 500

Masa netto	490 kg
Szerokość płyty dennej	700 mm
Wysokość, max/min	1235 / 1050 mm
Długość, max/min	1830 / 1180 mm
Silnik	Hatz Supra 1D50Z
Pojemność zbiornika paliwa	5,5 l
Rodzaj paliwa	Diesel
Moc silnika	7,5 kW (10,2 KM)
Pojemność akumulatora	40 Ah
Moc wyjściowa generatora	180 W (15A)
Siła wymuszająca	66 kN
Częstotliwość	72 Hz
Prędkość robocza	ca 25 m/min
Przyspieszenia drgań HAV zgodnie z ISO 5349 na podłożu żwirowym	2.6 m/s ²
Gwarantowany poziom dźwięku LWA	108 dB(A)
Ciśnienie akustyczne przy uszach operatora	93 dB(A)

Nr części

307600 FB 500 z silnikiem wysokoprężnym firmy Hatz

FB510_2020-09_PL

swepac